

Soffiatore d'aria calda COMPACT

da 2300 a 4700 Watt



Dati tecnici N° Articolo	5102588	5102602	5102581	5102605
Tensione V		230		400-440 (2 fasi)
Potenza W	2300	3100	3700	4700-5600
Frequenza Hz		50/60		
Temp. Max. °C	650	800	650	
Qta. aria min. l/min		330		
Qta. aria max l/min a 20°C	930	650	930	960
Temp. max alla portata massima °C	260	520	440	480
Pressione statica Pa		450		
D. uscita aria mm.		62		
Dimensioni mm. (lxlxh)	322x138x180	360x138x180	322x138x180	360x138x180
Peso incluso cavo Kg.	2.8	3.1	2.8	3.1
Classe di protezione		II		
Omologazione		CE		

Dotazione

Standard:

- Temperatura regolabile in continuo
- Quantità aria regolabile in continuo
- Interruttori separati per soffiante e riscaldamento
- Protezione dell'apparecchio integrata

Optional:

- Controllo esterno della temperatura (analogico o digitale)
- Controllo esterno della quantità d'aria (analogico o digitale)
- Rilevazione della velocità di rotazione del motore
- Termocoppia integrata
- Termoregolatore digitale integrato

A.C.T. Aria Calda Tecnologie Srl - Via Vandelli, 20 - I-22100 Como (CO)

Tel. +39 031 403 02 46 - Fax +39 031 403 02 45

www.act-supply.com

info@act-supply.com